Istruzioni per la cura



Livellante cementizio verniciato

Prima cura LOBA CareCleaner (mantenimento del grado di brillantezza)

LOBA FloorCare Antislip (aumento del grado di brillantezza)

Mantenimento Mantenimento del grado di brillantezza

LOBA Cleaner (pulizia di mantenimento) LOBA CareCleaner (trattamento di pulizia)

Aumento del grado di brillantezza

LOBA Cleaner (pulizia di mantenimento)

LOBA FloorCare Antislip (trattamento di mantenimento)

Pulizia approfondita LOBA CareRemover

Pulizia finale del cantiere Ove necessario con LOBA Cleaner o LOBA CareRemover.

Prima cura Trattamento preventivo

Il pavimento deve essere pulito e libero di grassi, residui di cera ecc. Strati di prodotti di manutenzione precedenti devono essere rimossi. A tal fine è necessario svolgere almeno una pulizia di mantenimento di LOBA Cleaner. Eventualmente può essere necessario effettuare una pulizia approfondita (vedere l'articolo corrispondente).

Cura per il mantenimento del grado di brillantezza

La prima cura deve essere effettuata con LOBA CareCleaner diluito in rapporto 1:10 con acqua. La soluzione viene poi applicata con LOBATOOL Wischmop. Evitare la formazione di chiazze. Non lavorare più gli strati di materiale già in fase di asciugatura. Il pavimento è nuovamente calpestabile dopo circa 30 minuti. Capacità di carico completa dopo l'asciugatura durante la notte.

Cura per il mantenimento del grado di brillantezza

La prima cura avviene con LOBA FloorCare Antislip. Il prodotto per la manutenzione viene poi applicato con LOBATOOL Wischwiesel. Evitare la formazione di chiazze. Non lavorare più gli strati di materiale già in fase di asciugatura. Il pavimento è nuovamente calpestabile dopo circa 30 minuti. Capacità di carico completa dopo l'asciugatura durante la notte.

Mantenimento Pulizi

Versare 50-100 ml di LOBA Cleaner in un secchio d'acqua (10 l) e ripassare la superficie con il composto. Gli intervalli di pulizia devono essere rilevati dall'esperienza pratica.

Cura per il mantenimento del grado di brillantezza

In funzione delle condizioni dello strato protettivo, LOBA CareCleaner deve essere diluito in rapporto da 1:10 fino a 1:200 con acqua. La soluzione viene poi applicata con LOBATOOL Wischmop.

Cura per il mantenimento del grado di brillantezza

Un trattamento di mantenimento può essere necessario, quando lo strato protettivo presente è molto usurato. A tal fine, è prima necessario svolgere una pulizia di mantenimento. Segue poi l'applicazione non diluita di LOBA FloorCare Antislip con LOBATOOL Wischwiesel.

Istruzioni per la cura



Livellante cementizio verniciato

Pulizia approfondita

Una pulizia approfondita con applicazione manuale o meccanica diventa necessaria, quando il pavimento inizia a mostrare sporco resistente e segni di calpestio che non si riesce a eliminare con la pulizia di mantenimento. Una pulizia approfondita è altresì necessaria, quando sul pavimento sono stati già applicati 3 strati di prodotto per la manutenzione e il pavimento necessita di un ulteriore trattamento.

La pulizia avviene con LOBA CareRemover (1-2,5 l in un secchio d'acqua da 10 l). La soluzione detergente viene distribuita sul pavimento e, dopo un breve tempo di posa, viene lavorata con una levigatrice monodisco (pad verde). Su superfici piccole è possibile anche utilizzare uno spazzolone. Lo sporco rimosso deve essere raccolto, prima che possa nuovamente asciugarsi. Il pavimento pulito deve essere ripassato con acqua pulita, così da rimuovere i residui di detergente.