

Lakierowane cementowe masy szpachlowe

Pierwsza pielęgnacja LOBA CareCleaner (uzyskanie połysku)
LOBA FloorCare Antislip (zwiększenie stopnia połysku)

Utrzymanie Utrzymanie stopnia połysku
LOBA Cleaner (czyszczenie utrzymujące)
LOBA CareCleaner (pielęgnacja)

Zwiększenie stopnia połysku
LOBA Cleaner (czyszczenie utrzymujące)
LOBA FloorCare Antislip (pielęgnacja utrzymująca)

Czyszczenie podstawowe LOBA CareRemover

Czyszczenie na zakończenie budowy Wg potrzeb LOBA Cleaner lub LOBA CareRemover.

Pierwsza pielęgnacja

Opracowanie wstępne

Posadzka musi być czysta i bez tłustych plam, pozostałości wosku, itd. Stare powłoki pielęgnacyjne należy usunąć. Z tego względu niezbędne jest przynajmniej jedno czyszczenie utrzymujące za pomocą LOBA Cleaner. W określonych przypadkach należy przeprowadzić czyszczenie podstawowe (patrz właściwy rozdział).

Pielęgnacja do osiągnięcia stopnia połysku

Pierwsza pielęgnacja następuje za pomocą LOBA CareCleaner rozcieńczenie w proporcji 1:10 z wodą. Roztwór nanosić za pomocą mopa do ścierania LOBATOOL. Unikać tworzenia się kałuż. Zaszniętych powłok nie obrabiać dalej. Po ok. 30 minutach na posadzkę można wchodzić. Pełne obciążenie posadzki po wyschnięciu przez noc.

Pielęgnacja do zwiększenia poziomu połysku

Pierwszą pielęgnację przeprowadzić za pomocą LOBA FloorCare Antislip. Środek nanosić za pomocą mopa do podłogi LOBATOOL. Unikać tworzenia się kałuż. Zaszniętych powłok nie obrabiać dalej. Po ok. 30 minutach na posadzkę można wchodzić. Pełne obciążenie posadzki po wyschnięciu przez noc.

Utrzymanie

Czyszczenie

Dodać 50-100 ml LOBA Cleaner na wiadro (10 l) wody i umyć posadzkę. Częstotliwość czyszczenia wynika z uzyskanego doświadczenia.

Pielęgnacja do osiągnięcia stopnia połysku

W zależności od stanu powłoki rozcieńczyć LOBA CareCleaner w proporcji 1:10 do 1:200 z wodą.

Roztwór nanosić za pomocą mopa do ścierania LOBATOOL.

Pielęgnacja do zwiększenia poziomu połysku

Może być niezbędna pielęgnacja utrzymująca, gdy uzyskana powłoka jest silnie zużyta. Należy najpierw przeprowadzić więc czyszczenie utrzymujące. Następnie nanieść ponownie rozcieńczone LOBA FloorCare Antislip za pomocą mopa do podłogi LOBATOOL.

Lakierowane cementowe masy szpachlowe

Czyszczenie podstawowe

Wymagane jest maszynowe lub ręczne czyszczenie podstawowe, jeśli posadzka wykazuje silne, mocno przywarte zabrudzenia lub ślady użytkowania, których nie można usunąć za pomocą czyszczenia utrzymującego. Czyszczenie podstawowe jest potrzebna także wtedy, gdy nałożono już 3 warstwy środka pielęgnacyjnego na posadzkę i trzeba ją ponownie pielęgnować. Czyszczenie następuje za pomocą LOBA CareRemover (1-2,5 l na wiadro (10 l) wody).

Roztwór czyszczący nakładany jest na posadzkę i po krótkim czasie oddziaływania opracowywany maszyną jedno tarczową (zielony pad). Na małych powierzchniach w razie potrzeby można zastosować także szczotkę do szorowania. Rozpuszczony brud należy zebrać, zanim ponownie zaschnie. Wyczyszczoną podłogę przetrzeć starannie czystą wodą, aby usunąć resztki roztworu czyszczącego.